Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 19:55

Link do produktu: https://bioretencja.com/separator-tluszczu-st-02-przeplyw-sciekow-nie-przekracza-0-2-l-na-sekunde-wobet-hydret-p-6071.html



Separator tłuszczu ST-02 (przepływ ścieków nie przekracza 0,2 l na sekundę) Wobet - Hydret

Cena brutto	**3 173,40 zł**
Cena netto	**2 580,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**INDYWIDUALNY KOSZT WYSYŁKI**
Producent	**WOBET - HYDRET**

Opis produktu

Solidny separator tłuszczu przeznaczony do podczyszczania ścieków z tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Tłuszcz odprowadzany do układu kanalizacyjnego odkłada się na ściankach rur, doprowadzając do **powstania zatorów**, wywołuje **uciążliwości zapachowe** oraz może być przyczyną **pogorszenia skuteczności działania oczyszczalni przydomowej** lub przyzakładowej.

Separator wykonany jest z polietylenu, który jest materiałem odpornym na korozję oraz agresywne środowisko ścieków.

Ten typ separatora tłuszczu idealnie nadaje się wszędzie tam, gdzie ścieki zawierają tłuszcze w ilościach większych niż w typowych ściekach bytowo-gospodarczych, a przepływ ścieków nie przekracza 0,2 l/s.

Płynący tłuszcz w rurach kanalizacyjnych wpływa ujemnie na stan środowiska naturalnego. Tłuszcz nie rozpuszcza się w wodzie, lecz znajduje się w postaci trudno ulegających rozpadowi kleistych grudek, osadzających się na ściankach rur. Powoduje to nieprzyjemny zapach, korozję urządzeń, oraz zatykanie rurociągów.

Separatory tłuszczu oferowane przez producenta, firmę **Wobet Hydret**, stosuje się wszędzie tam, gdzie ścieki zawierają większą ilość tłuszczu niż w ściekach bytowych. Urządzenia instaluje się blisko źródła zanieczyszczeń tłuszczowych np. na wylocie ścieków z kuchni, w restauracjach, w hotelach, w masarniach, w barach szybkiej obsługi.

W procesie oddzielania substancji tłuszczowych od ścieków, cząstki tłuszczu ze względu na mniejszą od wody gęstość znajdują się na jej powierzchni. Inne zanieczyszczenia o większej gęstości opadają na dno zbiornika.

Separatory tłuszczu jednopłaszczowe

Typ separatora	**Przepływ nominalny**	Objętość osadnika	Objętość gromadzonych olejów	Długość	Średnica	Wysokość	Ilość włazów	Rodzaj	Konstrukcja
	l/s	m^3	m^3	m	m	m			

ST-2	**2**	0,3	0,12	-	1,0	1,9	1	pionowy	jednopłaszczowa