

Link do produktu: <https://bioretencja.com/tunel-rozsaczajacy-apollo-150-efektywne-rozsaczanie-wod-deszczowych-i-sciekow-p-6309.html>



Tunel rozsaczający APOLLO 150 – efektywne rozsaczanie wód deszczowych i ścieków

Cena brutto	220,00 zł
Cena netto	178,86 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	INDYWIDUALNY KOSZT WYSYŁKI
Producent	Marseplast

Opis produktu

Tunel rozsaczający APOLLO 150 – efektywne rozsaczanie wód deszczowych i ścieków

Tunel rozsaczający APOLLO 150 to nowoczesny element systemu rozsączania, przeznaczony do odprowadzania wód deszczowych i oczyszczonych ścieków do gruntu. Dzięki swojej kompaktowej budowie idealnie sprawdza się w mniejszych instalacjach, zapewniając skuteczne i równomierne rozsączanie cieczy w warstwach przepuszczalnych gruntu.

Tunel APOLLO 150 stanowi kluczowy element przydomowych systemów rozsączania – może współpracować zarówno z biologicznymi oczyszczalnią ścieków, jak i z osadnikami gnilnymi czy zbiornikami retencyjnymi.

Zastosowanie tunelu APOLLO 150:

Tunel rozsaczający może być stosowany do:

- **Rosączania wód deszczowych** z dachów, podjazdów i utwardzonych nawierzchni,
- **Rosączania oczyszczonych ścieków** z przydomowych oczyszczalni biologicznych,
- **Rosączania ścieków podczyszczonych** w osadniku gnilnym.

Dzięki zastosowaniu tuneli rozsaczających możliwe jest ekologiczne i bezpieczne odprowadzanie wód do gruntu bez obciążania kanalizacji deszczowej. Rozwiązanie to naśladuje naturalny obieg wody w przyrodzie, wspiera retencję oraz pozwala obniżyć koszty odprowadzania wód opadowych.

Zalety produktu:

- Kompaktowa konstrukcja – idealna do małych działek,
- Odporność na naciski gruntu i warunki atmosferyczne,
- Ekologiczne i bezobsługowe rozwiązanie,
- Możliwość łączenia wielu modułów w jeden system,
- Prosty i szybki montaż,
- Produkt posiada **aktualną aprobatę techniczną ITB**.

Dane techniczne:

Parametr	Wartość
Oznaczenie	APOLLO 150
Typ urządzenia	Tunel rozsączający
Głębokość posadowienia [mm]	800
Pojemność [dm³]	150
Wysokość całkowita [mm]	330
Szerokość całkowita [mm]	760
Długość [mm]	1200
Średnica wlotu [mm]	Ø110
Średnica otworu montażowego [mm]	-