Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 10:53

Link do produktu: https://bioretencja.com/zbiornik-verticale-1000-litrow-p-267.html



Zbiornik Verticale 1000 litrów

Cena brutto	**1 650,15 zł**
Cena netto	**1 341,59 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Czas wysyłki	**INDYWIDUALNY KOSZT WYSYŁKI**
Producent	**Rototec**

Opis produktu

Zbiornik Verticale 1000 litrów

Kolor podstawowy : granit, niebieski
Kolory opcjonalne (za dopłatą) : szary, zielony, terakota,

Zbiornik ROTOTEC z serii VERTICALE przeznaczony jest do zbierania, magazynowania oraz wykorzystywania wody pitnej jak i deszczowej w nim zgromadzonej. Zbiornik z tej serii jest zbiornikiem specjalnym, przez zastosowanie przy produkcji technologii formowania rotacyjnego jest on zbiornikiem bezszwowym oraz podczas jego produkcji dzięki zastosowanej technologii nie występują żadne naprężenia co sprawia, że jest niesamowicie wytrzymały. Ponadto efektywne wykorzystanie zasobów deszczówki powoduje obniżenie kosztów związanych ze zużyciem wody pitnej.

Naziemny zbiornik na pitną lub wodę deszczową z serii VERTICALE ma kształt kolumny. Dzięki zastosowaniu przy produkcji technologii formowania rotacyjnego oraz właściwościom chemiczno-fizyczno-mechanicznym propylenu o wysokiej gęstości (LLDPE), posiada doskonałe warunki do magazynowania dużych ilości płynów. Wspomniany wcześniej polietylen z którego zbiornik został wykonany jest całkowicie nietoksyczny w związku z czym nie sprzyja rozwojowi glonów w cieczy znajdującej się w zbiorniku przez co świetnie sprawdza się on jako zbiornik do przechowywania wody pitnej. Ponadto, polietylen jest odporny na zmiany temperatury (od -20 ° C do + 80 ° C) oraz na czynniki atmosferyczne, chemiczne i fizyczne. W związku z czym nie występują istotne problemy utleniania lub korozji, które mogły by mieć wpływ na właściwości zarówno mechaniczne jak i szczelność zbiornika. Cechy te gwarantuje również wykonanie zbiornika w technologii formowania rotacyjnego jako monolityczny produkt. Formowanie rotacyjne polega na wytwarzaniu zbiornika bez występowania naprężeń w materiale formowanym oraz brak spoin lub szwów co znacznie zwiększa właściwości mechaniczne zbiornika oraz dzięki temu uzyskano 100% szczelność zbiornika. Kolejną korzyścią wypływającą z zastosowania polietylenu jest znacznie mniejsza waga samego zbiornika co usprawnia jego transport, a instalacja jest prostsza i ekonomiczna.

ZALETY:

- Wgrzane gwinty, dzięki którym można wykorzystać zgromadzoną wodę
- Duża wytrzymałość
- Łatwe czyszczenie
- Brak oddziaływania chemicznego
- Duża wytrzymałość
- Odporność na działanie promieniowania UV
- Odporność na korozję
- Atest PZH

Dane techniczne

Kod produktu	Pojemność [L]	Średnica Ø [cm]	Wysokość [cm]	Rewizja Ø cm	Wlot	Wylot	Otwór spustowy	Waga [kg]
ROVE0005	50	43	43	21	-	-	¾”	3
ROVE0015	150	60	70	21	¾”	-	¾”	6
ROVE0030	300	63	110	21	¾”	-	¾”	10
ROVE0050	500	68	152	30	¾”	1”	¾”	15
ROVE0100	1000	85	193	30	1”	1”	¾”	25
ROVE0200	2000	115	210	40	1”	1”	¾”	33
ROVE0300	3000	135	230	40	1”	1”	¾”	40
ROVE0500	5000	180	223	40	1``	1 1/2``	1``	60
ROVE9999	10000	246	246	52	-	-	-	200